


07-08



TORCHE ASPIRANTE 360 - Longueur : 5.1 m - Connexion EURO
Tubulure Ø40 GUIPE sur la longueur

Référence : AAA 3651G40

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10	AAB 35-50
1	Tube contact Ø8 - 10/10	AAB 35-51
1	Tube contact Ø8 - 12/10	AAB 35-52
1	Tube contact Ø8 - 12/10G	AAB 35-52G
2	Diffuseur gaz	AAD 35-30
3	Isolant diffuseur	AAE 3-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø12 -CuCrZr -	AAC 32-35
6	Buse gaz Ø14 -CuCrZr -	AAC 32-40
6	Buse gaz Ø16 -CuCrZr -	AAC 32-45
6	Buse gaz Ø19 -CuCrZr -	AAC 32-50
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 32-10
9	Col de cygne 50°	AAH 31-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 31-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 31-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette	AAJ 3-171

Rep	Désignation	Référence
14	Gâchette	AAJ 3-170
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Ecrous poignée coquille (par 6)	AAJ 0-182
17	Câble commande cpt lg:5.1 m EURO	AAK 3-803
18	Faisceau de puissance pour lg 4.5m	AAO 30-76
19	Raccord poignée	AAL 3-650
20	Tuyau Ø40 Guipé	AAQ T10
21	Té de dérivation	AAP 40-115
22	Kit tubulure Ø40 Guipé - lg 5.1m (rep. 24 à 28)	AAM 44-95T
23	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C7
23	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
24	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
24	Gaine guide fil Ø1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
24	Gaine guide fil ALU RENFORCEE Ø1.2	AAR 73-126
25	Connexion EURO	AAP 3-410
26	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
27	Entrée guide fil pour gaine 0.126	AAP 0-512
27	Entrée guide fil pour gaine 3.126	AAP 0-515
28	Tétine gaz	AAP 0-4112
29	Joint tétine gaz (par 10)	AAP 0-4111
30	Contact électrique à ressort fil GRIS	AAP 0-4113B
30	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N
31	Contact électrique fixe	AAP 0-4114
32	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409