



TORCHE ASPIRANTE 460 - Longueur : 3.7 m - Connexion EURO

Réf. : AAA 4637M

| Rep | Désignation | Référence |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr - | AAB 0-52 |
| 1 | Tube contact Ø8 - 14/10 - CuCrZr - | AAB 0-52G |
| 1 | Tube contact Ø8 - 16/10 - CuCrZr - | AAB 0-53 |
| 1 | Tube contact Ø8 - 12/10 - Cu - | AAB 0*52 |
| 1 | Tube contact Ø8 - 16/10 - Cu - | AAB 0*53 |
| 2 | Diffuseur gaz | AAD 0-30 |
| 3 | Isolant diffuseur | AAE 0-45 |
| 4 | Isolant tête d'aspiration | AAE 0-32 |
| 5 | Isolant col de cygne | AAE 0-26 |
| 6 | Buse gaz Ø13 | AAC 0-36 |
| 6 | Buse gaz Ø16 | AAC 0-35 |
| 6 | Buse gaz Ø19 | AAC 0-40 |
| 6 | Buse gaz Ø16 | AAC 0*35 |
| 7 | Isolant buse gaz Ø13 | AAE 60-46 |
| 7 | Isolant buse gaz Ø16 | AAE 4-46 |
| 7 | Isolant buse gaz Ø19 | AAE 6-46 |
| 8 | Tête d'aspiration | AAG 4-10 |
| 9 | Col de cygne 60° | AAH 46-250 |
| 9 | Col de cygne 45° | AAH 46-251 |
| 9 | Col de cygne 45°lg | AAH 46-252 |
| 10 | Lance d'aspiration 60° | AAF 4-20 |
| 10 | Lance d'aspiration 45° | AAF 4-21 |
| 10 | Lance d'aspiration 45°lg | AAF 4-22 |
| 11 | Bague support lance | AAJ 4-190 |
| 12 | Poignée coquille | AAI 4-160 |
| 13 | Mini rupteur nu | AAK 0-800 |
| 14 | Ressort gâchette | AAJ 2-171 |

| Rep | Désignation | Référence |
|-----|--|-------------------|
| 15 | Gâchette | AAJ 2-170 |
| 16 | Vis poignée coquille (par 10) | AAJ 0-180 |
| 17 | Ecrous poignée coquille (par 6) | AAJ 0-182 |
| 18 | Câble commande cpt lg:3.7 m EURO | AAK 0-802 |
| 19 | Faisceau de puissance pour lg 3.7m | AAO 45-75 |
| 20 | Raccord poignée | AAL 4-650 |
| 21 | Tuyau Ø40 GUIPE | AAQ T10 |
| 22 | Raccord intermédiaire Ø40 PVC | AAL 0-66 |
| 23 | Kit tubulure Ø40GUIPE lg:1.4m (20 à 22) | AAM 46-92 |
| 24 | Gaine de protection tuyau Ø40 (option) | AAR C7 |
| 25 | Raccord intermédiaire Ø50 | AAL 0-72 |
| 26 | Tuyau Ø50 PVC | AAQ T5 |
| 27 | Renfort tuyau | AAN 0-95 |
| 28 | Collier de serrage | AAN 0-110 |
| 29 | Té de dérivation | AAP 50-115 |
| 30 | Kit tubulure Ø50 pour lg 3.7m (rep. 25 à 29) | AAM 0-70T |
| 31 | Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 3.7m | AAR 3-125 |
| 31 | Gaine guide fil Ø1.2 à 1.6 - lg 3.7m | AAR 52-125 |
| 32 | Ecrou connexion EURO | AAP 3-409 |
| 33 | Connexion EURO | AAP 3-410 |
| 34 | Vis de blocage té EURO | AAP 3-411 |
| 35 | Entrée guide fil pour gaine 3.125 | AAP 0-515 |
| 35 | Entrée guide fil pour gaine 52.125 | AAP 0-514 |
| 36 | Tétine gaz | AAP 0-4112 |
| 37 | Joint tétine gaz (sachet de 10) | AAP 0-4110 |
| 35 | Contact électrique à ressort fil BLEU | AAP 0-4113B |
| 38 | Contact électrique à ressort fil NOIR | AAP 0-4113N |
| 39 | Contact électrique fixe | AAP 0-4114 |