

Tables aspirante pour aspiration des fumées et poussières sèches engendrées lors des opération de soudage, de meulage ou de ponçage.

Construction acier peint équipée d'un caillebotis sur le plan de travail et d'une colonne centrale comprenant le système de filtration et le motoventilateur.

Deux dimensions disponibles :

- 1 200 mm x 800 mm
- 2 000 mm x 800 mm

Nos tables peuvent être équipées de plusieurs systèmes de filtration

- préfiltration mécanique
- cellules électrostatiques
- filtres synthétiques et semi-absolus
- cartouches filtrantes

Les tables aspirantes sont protégées et fabriquées selon les directive CE.

Elles sont munies également munies des dispositifs requis par les normes en vigueur comme :

- Pressostat différentiel pour le contrôle du degré d'efficacité des filtres
- Commande en basse tension.

Elles peuvent être équipées en option de panneaux latéraux de protection ou aspirants préconisés pour les opérations de meulage.



Modèle		BA 1500	BA 3000	BAD 1500	BAD 3000	BFM 1500	BFM 2000	BFC 1500	BFC 3000
Débit d'air	m3/h	2000	3000	1700	2000	2300	2300	2300	3000
Alimentation	V HZ	400 50	400 50	230 -1F 50	400 50	400 50	400 50	400 50	400 50
Puissance	W HP	2200 3	2200 3	730 1	2200 3	2200 3	2200 3	2200 3	2200 3
Niveau sonore	Db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
Base de filtration	Type	Préfiltration	Préfiltration	Electrostatique	Electrostatique	Semi-absolu	Semi-absolu	Cartouches	Cartouches
Silencieux	N°	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Filtre à charbon	N°	-	-	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Panneaux de protection	N°	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Panneaux aspirants	N°	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Portée de travail	Kg	200	200	200	200	200	200	200	200
Dimensions	mm	1200x800x835	2000x800x835	1200x800x835	2000x800x835	1200x800x835	2000x800x835	1200x800x835	2000x800x835
Poids	Kg	155	160	155	190	155	190	165	200